本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20080604000A
2008年8月22日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎

Amkor社/HANA社/UTAC社製造一部製品 モールドコンパウンド変更のご案内
(認定済 199 製品からの変更対象除外 14 製品の連絡)
(初版 PCN20080604000 2008年6月12日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	下記変更について、認定済199製品からの変更対象除外14製品の連絡になります。 Amkor社/HANA社/UTAC社製造一部製品 モールドコンパウンド変更 現行：Amkor (P2) 社/HANA社(タイ)：Sumitomo EME-6300H UTAC社(旧NS2社：タイ)：Sumitomo G605 変更後：Amkor (P2) 社/HANA社(タイ)：Sumitomo EME-6300H3L UTAC社(旧NS2社：タイ)：Sumitomo G605L			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	9月上旬の出荷より予定しています。 (サンプルは、7月中旬より実施しています。)			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

変更内容

内容：下記変更について、認定済199製品からの変更対象除外14製品の連絡になります。
 弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) Amkor社/HANA社/UTAC社製造一部製品に適用しているモールドコンパウンドについて、現行 Amkor (P2) 社/HANA社(タイ)にてSumitomo社 EME-6300H、UTAC社(IHNS2社：タイ)にてSumitomo社 G605 適用し製造しております。今回、Sumitomo社よりのEME-6300H/G605の製造終了及びEME-6300H3L/G605Lへの移行の連絡を基に現行に替わり、Amkor (P2) 社/HANA社(タイ)にてSumitomo社 EME-6300H3L、UTAC社(IHNS2社：タイ)にてSumitomo社 G605Lに変更し認定しました。
 また、変更品の出荷につきましては、本通知の90日以降に予定いたしております。
 尚、今回の変更では、モールド樹脂製造時のLSA(応力緩和剤)についてその供給業者からの製造終了の連絡を基にSumitomo社にて実施している対応の一環になります。部材の構成及び樹脂特性に変更はなく、製品としても互換性(寸法/交差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
モールドコンパウンド		
Amkor (P2) 社	EME-6300H	EME-6300H3L
HANA社(タイ)	EME-6300H	EME-6300H3L
UTAC社(IHNS2社：タイ)	G605	G605L

理由：モールドコンパウンドEME-6300H/G605製造終了及び供給能力の確保の為

対象製品リスト

対象製品名 Amkor (P2) 社				
DAC707JP	DAC707KP	DAC707KP-3	DAC725JP	DAC725KP
対象製品名 UTAC 社(旧 NS2 社：タイ)				
ADS1210U	DAC7541AJU	MAX2221DWG4	TRS222CDW	ULN2803ADW
ADS1210U/1K	DAC7541AJUG4	MAX2221DWR	TRS222CDWG4	ULN2803ADWG4
ADS1210U/1KG4	DAC7541AKU	MAX2221DWRG4	TRS222CDWR	ULN2803ADWR
ADS1210UG4	MAX222CDW	PCA6107DW	TRS222CDWRG4	ULN2803ADWRG4
ADS1212U	MAX222CDWG4	PCA6107DWG4	TRS2221DW	
ADS1212U/1K	MAX222CDWR	PCA6107DWR	TRS2221DWG4	
ADS1212U/1KG4	MAX222CDWRG4	PCA6107DWRG4	TRS2221DWR	
ADS1212UG4	MAX2221DW	PCA6107DWT	TRS2221DWRG4	
対象製品名 HANA 社(タイ)				
□：認定終了品 取消線(右詰め)：対象除外品				
DCP010505BP	DCP011515DBP-U/700	DCP021212U	DCR011205UE4	DCV011512DP-U
DCP010505BP-U	DCP012405BP	DCP021212U/1K	DCR012403P	DCV011512DP-U/700
DCP010505BP-U/700	DCP012405BP-U	DCP021515P	DCR012403U	DCV011515DP
DCP010505BP-U/7E4	DCP012415DBP	DCP021515PE4	DCR012403U/1K	DCV011515DP-U
DCP010505BP-UE4	DCP012415DBP-U	DCP021515U	DCR012405P	DCV011515DP-U/700
DCP010505DBP	DCP012415DBP-U/700	DCP021515U/1K	DCR012405U	DCV012405P
DCP010505DBP-U	DCP020503P	DCP022405DP	DCR012405U/1K	DCV012405P-U
DCP010505DBP-U/700	DCP020503U	DCP022405DU	DCR012405U/1KE4	DCV012405P-U/700
DCP010505DBP-U/7E4	DCP020505P	DCP022405P	DCR012405UE4	DCV012415DP
DCP010505DBP-UE4	DCP020505U	DCP022405U	DCR021205P	DCV012415DP-U
DCP010507DBPE4	DCP020505U/1K	DCP022405U/1K	DCR021205P-U	DCV012415DP-U/700
DCP010507DBP-U/7E4	DCP020505U/1KE4	DCP022415DP	DCR022405P	ISO122JP
DCP010507DBP-UE4	DCP020505UE4	DCP022415DU	DCR022405P-U	ISO122JPE4
DCP010512BP	DCP020507P	DCP022415DU/1K	DCR022405P-U/700	ISO122JU
DCP010512BP-U	DCP020507U	DCR010503P	DCV010505DP	ISO122JU/1K
DCP010512BP-U/700	DCP020507U/1K	DCR010503U	DCV010505DP-U	ISO122JU/1KE4
DCP010512DBP	DCP020509P	DCR010503U/1K	DCV010505P	ISO122JUE4
DCP010512DBPE4	DCP020509U	DCR010503UE4	DCV010505P-U	ISO122P
DCP010512DBP-U	DCP020509U/1K	DCR010505P	DCV010505P-U/700	ISO122PE4
DCP010512DBP-U/700	DCP020515DP	DCR010505U	DCV010512DP	ISO122U
DCP010512P-U-7	DCP020515DU	DCR010505U/1K	DCV010512DP-U	ISO122U/1K
DCP010515BP	DCP020515DU/1K	DCR010505U/1KE4	DCV010512DP-U/700	ISO122U/1KE4
DCP010515BP-U	DCP021205P	DCR010505UE4	DCV010512P	ISO122UE4
DCP010515BP-U/700	DCP021205PE4	DCR011203P	DCV010512P-U	ISO124P
DCP010515DBP	DCP021205U	DCR011203U	DCV010514CP-U	ISO124U
DCP010515DBP-U	DCP021205U/1K	DCR011203U/1K	DCV010514CP-U/700	ISO124U/1K
DCP010515DBP-U/700	DCP021207P-U-7	DCR011203U/1KE4	DCV010514CP-U/7E4	ISO124U/1KE4
DCP011512DBP	DCP021207P-U-7/700	DCR011203UE4	DCV010515DP	ISO124UE4

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

DCP011512DBP-U	DCP021212DP	DCR011205P	DCV010515DP-U	SN0200412010DVARE4
DCP011512DBP-U/700	DCP021212DU	DCR011205U	DCV010515P	SN0412012DVARE4
DCP011515DBP	DCP021212DU/1K	DCR011205U/1K	DCV010515P-U	
DCP011515DBP-U	DCP021212P	DCR011205U/1KE4	DCV011512DP	

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2008年5月16日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qual Device:	ADS1212U	DAC707KP-3	DAC7541AKU	ISO122U	
Die Rev/Size(mils):	F / 248 X 143	F / 167 x 147	N / 105 x 104	B / 108 x 110	
Wafer fab Site:	—	—	DALSA	—	
Technology:	CMOS	Bi-POLAR	CMOS	Bi-POLAR	
Resistor technology:	OKI-CMOS	Bi-POLAR	DALSA-CMOS	DALSA-CMOS	
Assembly Site:	UTL(NS2)	AP2	UTL(NS2)	HNT	
Package/ Code/ Pin:	SOIC / DTC/ 18	PDIP / NTD/ 28	SOIC / DTC/ 18	SOIC / DVA/ 8	
Mount compound:	ABL 8200T	ABL 84-1 LMIS R4	ABL 8200T	ABL 8390A	
Mold Compound:	Sumitomo EMEG605L	Sumitomo EME-6300H3L	Sumitomo EMEG605L	Sumitomo EME-6300H3L	
Wire Bond:	TS-1.3mil Au	TS-1.0mil Au	TS-1.3mil Au	TS-1.3mil Au	
L/F Material/ Finish:	Cu / NiPdAu	Cu / SnPb	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	
Flammability Rating:	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0	
Moisture Sensitivity Level:	LEVEL2-260CG	N/A	LEVEL3-260CG	LEVEL3-260CG	
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition	Sample Size/ Fails			
		ADS1212U	DAC707KP-3	DAC7541AKU	ISO122U
Test Yield Analysis	APPROVED	-	-	PASS	-
Delta Moisture Sensitivity	MSL2_260C	22/0	-	22/0	-
	MSL3_260C	-	-	-	22/0
Manufacturability	Per Mfg Site Spec	PASS	PASS	PASS	PASS
Lead Pull to Destruction	To Dest. Rec.Data	-	135/0	-	-
Flammability	UL 94V-0	-	5/0	-	-
	UL-1694	-	5/0	-	-
	IEC 695-2-2	-	5/0	-	-